

CORTINAS DE VENTANA

SERIE COR-S

Cortinas de aire murales para instalar en espacios reducidos (ventanas).

Características:

Para instalar hasta 1,5 m. de altura.

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

Posibilidad de instalación en serie.

Nº de velocidades 2.

Color Blanco RAL 9003.

Con fusible térmico.

Aire Frío/Caliente.

Mando externo en COR-6-900 S.



Código	Modelo	€	Tensión 50 Hz.	Pot. cal. kW	Pot. motor W	Caudal m³/h		Salida aire a 0,05 m.		Int. abs. A	Dimensiones mm.			Peso Kg.
						Velocidad					L	A	H	
						rápida	lenta	rápida	lenta					
MV2816	COR-4-900 S	385,44	230	2/4	30,5	409	316	4,4	3,4	18	860	130	180	7,15
MV2817	COR-6-900 S	543,13	400V+N 230V III 230V I	3/6	30,5	409	316	4,4	3,4	26/45/26	860	130	180	7,5

CALEFACTORES HALÓGENOS

HI-3000

Calefactor halógeno mural, de instalación fija, para ofrecer calor localizado en grandes espacios industriales comerciales.

Características:

Lámparas halógenas de cuarzo que al conectarse alcanzan instantáneamente una temperatura de 2.000°C. y emiten un calor similar al producido por la radiación solar.

Emisión de calor mediante radiaciones infrarrojas de onda corta, de mayor eficiencia que las de onda larga para calentar a largas distancias.

Calor localizado, focalizado e instantáneo, calienta sólo a personas y materiales sólidos.

Orientable y colgable.

Código	Modelo	€	Tensión 50 Hz.	Pot. W	Nº barras	Dimensiones mm.			Peso Kg.
						L	A	H	
MV3048	HI-3000	612,49	230	2.750	2	445	310/75 con/sin anclaje posterior	385	7,5

